DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Serie DAM 0

Attuatore Lineare vite passo 3

Specifiche tecniche:

Materiale scatola ingranaggi: zamac
Ingranaggi : ingranaggi a denti dritti o elicoidali
Motore : motore a corrente continua a magneti permanenti con spazzole
Vite standard : AISI 430F TR8.8 x 3
Temperature di lavoro : -10°C ~ + 60°C
Opzioni : a) encoder magnetico con sonda di Hall – b) protettore termico (PTC) – c) vite ø 9.8mm passo 3 – d) nottolino in bronzo – e) diversi materiali per le viti.

Prestazioni Attuatori Lineari :

Modello	Rapporto Riduzione	Voltaggio	Velocità Max.	Corrente a vuoto	Carico Nominale	Corrente Nominale	Carico Massimo	Corrente di stallo
		Volt	mm/s	Amp	Kg.	Amp	Kg.	Amp
DAM 0 A	1:12	12.0	11.0	≥0.08	2.80	≥0.40	7.00	≤ 0.65
		24.0	21.5	≥0.15	4.00	≥0.70	14.00	≤ 1.40
DAM 0 B	1:27	12.0	5.5	≥0.08	6.00	≥0.40	15.00	≤ 0.65
		24.0	11.5	≥0.15	9.00	≥0.70	22.00	≤ 1.40
DAM 0 C	1:48	12.0	3.0	≥0.08	12.00	≥0.40	25.00	≤ 0.65
		24.0	5.7	≥0.15	18.00	≥0.70	40.00	≤ 1.40
DAM 0 E	1:60	12.0	2.4	≥0.08	10.00	≥0.40	35.00	≤ 0.65
		24.0	4.0	≥0.15	25.00	≥0.70	65.00	≤ 1.40
DAM 0 D	1:108	12.0	1.4	≥0.08	19.00	≥0.40	58.00	≤ 0.65
		24.0	2.8	≥0.15	45.00	≥0.70	95.00	≤ 1.40

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****

Rev. November 2015