DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Serie DAM 2

Attuatore Lineare vite passo 3

Specifiche tecniche:

Materiale scatola ingranaggi: zamac
Ingranaggi : ingranaggi a denti dritti o elicoidali
Motore : motore a corrente continua a magneti permanenti con spazzole
Vite standard : AISI 430F TR8.8 x 3
Temperature di lavoro : -10°C ~ + 60°C
Opzioni : a) encoder magnetico con sonda di Hall – b) protettore termico (PTC) – c) vite ø 9.8mm passo 3 – d) nottolino in bronzo – e) diversi materiali per le viti.

Prestazioni Attuatori Lineari :

Modello	Rapporto Riduzione	Voltaggio	Velocità Max.	Corrente a vuoto	Carico Nominale	Corrente Nominale	Carico Massimo	Corrente di stallo
		Volt	mm/s	Amp	Kg.	Amp	Kg.	Amp
DAM 2 A	1:12	12.0	26.0	≥0.18	15.00	≥1.20	35.00	≤ 4.50
		24.0	49.3	≥0.23	30.00	≥2.20	60.00	≤ 8.40
DAM 2 B	1:27	12.0	12.0	≥0.18	25.00	≥1.20	45.00	≤ 4.50
		24.0	22.6	≥0.23	45.00	≥2.20	90.00	≤ 8.40
DAM 2 C	1:48	12.0	7.0	≥0.18	45.00	≥1.20	105.00	≤ 4.50
		24.0	13.5	≥0.23	80.00	≥2.20	160.00	≤ 8.40
DAM 2 E	1:60	12.0	5.5	≥0.18	65.00	≥1.20	155.00	≤ 4.50
		24.0	10.0	≥0.23	115.00	≥2.20	230.00	≤ 8.40
DAM 2 D	1:108	12.0	2.9	≥0.18	95.00	≥1.20	180.00	≤ 4.50
		24.0	4.8	≥0.23	150.00	≥2.20	300.00	≤ 8.40

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****