DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Serie DAM 3

Attuatore Lineare vite passo 3

Specifiche tecniche:

Materiale scatola ingranaggi: zamac
Ingranaggi : ingranaggi a denti dritti o elicoidali
Motore : motore a corrente continua a magneti permanenti con spazzole
Vite standard : AISI 430F TR8.8 x 3
Temperature di lavoro : -10°C ~ + 60°C
Opzioni : a) encoder magnetico con sonda di Hall – b) protettore termico (PTC) – c) vite ø 9.8mm passo 3 – d) nottolino in bronzo – e) diversi materiali per le viti.

Prestazioni Attuatori Lineari :

Modello	Rapporto Riduzione	Voltaggio	Velocità Max.	Corrente a vuoto	Carico Nominale	Corrente Nominale	Carico Massimo	Corrente di stallo
		Volt	mm/s	Amp	Kg.	Amp	Kg.	Amp
DAM 3 A	1:12	12.0	35.0	≥0.50	24.00	≥2.00	45.00	≤ 5.00
DAM 3 B	1:27	12.0	14.0	≥0.50	45.00	≥2.00	90.00	≤ 5.00
DAM 3 C	1:48	12.0	8.5	≥0.50	90.00	≥2.00	150.00	≤ 5.00
DAM 3 E	1:60	12.0	6.5	≥0.50	110.00	≥2.00	185.00	≤ 5.00
DAM 3 D	1:108	12.0	3.6	≥0.50	150.00	≥2.00	240.00	≤ 5.00

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****