DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Serie DAB 1

Attuatore Lineare vite passo 3

Specifiche tecniche:

Materiale scatola ingranaggi: zamac
Ingranaggi : ingranaggi a denti dritti o elicoidali
Motore : motore a corrente continua a magneti permanenti con spazzole
Vite standard : AISI 430F TR8.8 x 3
Temperature di lavoro : -10°C ~ + 60°C
Opzioni : a) encoder magnetico con sonda di Hall – b) protettore termico (PTC) – c) nottolino in bronzo – d) diversi materiali per le viti.

Prestazioni Attuatori Lineari :

Modello	Rapporto Riduzione	Voltaggio	Velocità Max.	Corrente a vuoto	Carico Nominale	Corrente Nominale	Carico Massimo	Corrente di stallo
		Volt	mm/s	Amp	Kg.	Amp	Kg.	Amp
DAB 340 A	1:12	12.0	16.0	≥0.08	5.50	≥0.20	15.00	≤ 0.75
		24.0	35.0	≥0.12	9.00	≥0.40	26.00	≤ 1.50
DAB 340 B	1:27	12.0	8.0	≥0.08	9.50	≥0.20	25.00	≤ 0.75
		24.0	15.0	≥0.12	15.00	≥0.40	45.00	≤ 1.50
DAB 340 C	1:60	12.0	3.5	≥0.08	15.00	≥0.20	46.00	≤ 0.75
		24.0	6.5	≥0.12	32.00	≥0.40	85.00	≤ 1.50

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****