DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Serie DAB 2

Attuatore Lineare vite passo 3

Specifiche tecniche:

Materiale scatola ingranaggi: zamac
Ingranaggi : ingranaggi a denti dritti o elicoidali
Motore : motore a corrente continua a magneti permanenti con spazzole
Vite standard : AISI 430F TR8.8 x 3
Temperature di lavoro : -10°C ~ + 60°C
Opzioni : a) encoder magnetico con sonda di Hall – b) protettore termico (PTC) – c) nottolino in bronzo – d) diversi materiali per le viti.

Prestazioni Attuatori Lineari :

Modello	Rapporto Riduzione	Voltaggio	Velocità Max.	Corrente a vuoto	Carico Nominale	Corrente Nominale	Carico Massimo	Corrente di stallo
		Volt	mm/s	Amp	Kg.	Amp	Kg.	Amp
DAB 270 A	1:12	12.0	25.0	≥0.09	7.50	≥0.35	20.00	≤ 1.20
		24.0	48.0	≥0.14	15.00	≥0.55	35.00	≤ 2.40
DAB 270 B	1:27	12.0	12.0	≥0.09	12.50	≥0.35	30.00	≤ 1.20
		24.0	23.0	≥0.14	20.00	≥0.55	55.00	≤ 2.40
DAB 270 C	1:60	12.0	5.0	≥0.09	20.00	≥0.35	50.00	≤ 1.25
		24.0	9.5	≥0.14	35.00	≥0.55	95.00	≤ 2.40

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****