DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Serie DAMX 0

Attuatore Lineare vite passo 2

Specifiche tecniche:

Materiale scatola ingranaggi: zamac
Ingranaggi : ingranaggi a denti dritti o elicoidali
Motore : motore a corrente continua a magneti permanenti con spazzole
Vite standard : AISI 430F TR10.2 x 2
Temperature di lavoro : -10°C ~ + 60°C
Opzioni : a) encoder magnetico con sonda di Hall – b) protettore termico (PTC) – c) nottolino in bronzo – d) diversi materiali per le viti.

Prestazioni Attuatori Lineari :

Modello	Rapporto Riduzione	Voltaggio	Velocità Max.	Corrente a vuoto	Carico Nominale	Corrente Nominale	Carico Massimo	Corrente di stallo
		Volt	mm/s	Amp	Kg.	Amp	Kg.	Amp
DAMX 0 A	1:12	12.0	7.2	≥0.08	5.00	≥0.40	12.00	≤ 0.65
		24.0	14.0	≥0.15	11.00	≥0.70	22.00	≤ 1.40
DAMX 0 B	1:27	12.0	3.5	≥0.08	10.00	≥0.40	24.00	≤ 0.65
		24.0	7.0	≥0.15	22.00	≥0.70	45.00	≤ 1.40
DAMX 0 C	1:48	12.0	2.0	≥0.08	20.00	≥0.40	42.00	≤ 0.65
		24.0	3.8	≥0.15	38.00	≥0.70	80.00	≤ 1.40
DAMX 0 E	1:60	12.0	1.6	≥0.08	25.00	≥0.40	55.00	≤ 0.65
		24.0	3.0	≥0.15	45.00	≥0.70	95.00	≤ 1.40
DAMX 0 D	1:108	12.0	0.9	≥0.08	42.00	≥0.40	90.00	≤ 0.65
		24.0	1.5	≥0.15	80.00	≥0.70	150.00	≤ 1.40

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****