DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Serie DAMX 1

Attuatore Lineare vite passo 2

Specifiche tecniche:

Materiale scatola ingranaggi: zamac
Ingranaggi : ingranaggi a denti dritti o elicoidali
Motore : motore a corrente continua a magneti permanenti con spazzole
Vite standard : AISI 430F TR10.2 x 2
Temperature di lavoro : -10°C ~ + 60°C
Opzioni : a) encoder magnetico con sonda di Hall – b) protettore termico (PTC) – c) nottolino in bronzo – d) diversi materiali per le viti.

Prestazioni Attuatori Lineari :

Modello	Rapporto Riduzione	Voltaggio	Velocità Max.	Corrente a vuoto	Carico Nominale	Corrente Nominale	Carico Massimo	Corrente di stallo
		Volt	mm/s	Amp	Kg.	Amp	Kg.	Amp
DAMX 1 A	1:12	12.0	10.5	≥0.15	13.50	≥0.60	30.00	≤ 1.50
		24.0	20.0	≥0.20	22.00	≥1.00	55.00	≤ 2.80
DAMX 1 B	1:27	12.0	5.0	≥0.15	25.00	≥0.60	60.00	≤ 1.50
		24.0	9.5	≥0.20	50.00	≥1.00	110.00	≤ 2.80
DAMX 1 C	1:48	12.0	2.9	≥0.15	38.00	≥0.60	80.00	≤ 1.50
		24.0	5.5	≥0.20	75.00	≥1.00	150.00	≤ 2.80
DAMX 1 E	1:60	12.0	2.3	≥0.15	46.00	≥0.60	100.00	≤ 1.50
		24.0	4.0	≥0.15	85.00	≥1.00	180.00	≤ 2.80
DAMX 1 D	1:108	12.0	1.3	≥0.15	75.00	≥0.60	160.00	≤ 1.50
		24.0	2.5	≥0.20	120.00	≥1.00	300.00	≤ 2.80

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

***** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****