DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Serie DAMX 2

Attuatore Lineare vite passo 2

Specifiche tecniche:

Materiale scatola ingranaggi: zamac
Ingranaggi : ingranaggi a denti dritti o elicoidali
Motore : motore a corrente continua a magneti permanenti con spazzole
Vite standard : AISI 430F TR10.2 x 2
Temperature di lavoro : -10°C ~ + 60°C
Opzioni : a) encoder magnetico con sonda di Hall – b) protettore termico (PTC) – c) nottolino in bronzo – d) diversi materiali per le viti.

Prestazioni Attuatori Lineari :

Modello	Rapporto Riduzione	Voltaggio	Velocità Max.	Corrente a vuoto	Carico Nominale	Corrente Nominale	Carico Massimo	Corrente di stallo
		Volt	mm/s	Amp	Kg.	Amp	Kg.	Amp
DAMX 2 A	1:12	12.0	17.0	≥0.18	25.00	≥1.20	70.00	≤ 4.50
		24.0	33.2	≥0.23	55.00	≥2.20	125.00	≤ 8.40
DAMX 2 B	1:27	12.0	8.0	≥0.18	60.00	≥1.20	130.00	≤ 4.50
		24.0	16.0	≥0.23	100.00	≥2.20	210.00	≤ 8.40
DAMX 2 C	1:48	12.0	4.6	≥0.18	95.00	≥1.20	200.00	≤ 4.50
		24.0	8.0	≥0.23	135.00	≥2.20	320.00	≤ 8.40
DAMX 2 E	1:60	12.0	3.6	≥0.18	115.00	≥1.20	230.00	≤ 4.50
		24.0	6.5	≥0.23	150.00	≥2.20	350.00	≤ 8.40
DAMX 2 D	1:108	12.0	2.0	≥0.18	135.00	≥1.20	250.00	≤ 4.50
		24.0	3.9	≥0.23	200.00	≥2.20	400.00	≤ 8.40

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****