DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Motoriduttori Serie DMRK-M

Motoriduttore a cascata di ingranaggi ø 27mm

Informazioni generali:
Direzione di rotazione: secondo la polarità
Temperatura di esercizio: -10°C ~ +60°C
Riduttore con boccola in sinterizzato
Opzioni: a) encoder magnetico a sonda di hall – b) connessioni personalizzate – c) alberi lenti personalizzati

Caratteristiche Elettriche:

Articolo	Rapp :1	L mm	Tensione		Senza Carico		A Carico Nominale			Max
			Di utilizzo	Nominale	Velocità	Corrente	Velocità	Corrente	Coppia	Coppia
					rpm	Amp	rpm	Amp	mNm	mNm
DMRK-M-21	20,7	16,5	3.0 ~ 24.0	24 V	610	≤0.080	577	≤0.180	24	150
DMRK-M-21	20,7	24,2	3.0 ~ 24.0	12 V	290	≤0.050	248	≤0.100	10	80
DMRK-M-43	43,2	24,2	3.0 ~ 24.0	6 V	95	≤0.040	69	≤0.120	25	100
DMRK-M-43	43,2	24,2	3.0 ~ 24.0	12 V	150	≤0.050	115	≤0.130	25	110
DMRK-M-90	89,9	24,2	3.0 ~ 24.0	6 V	58	≤0.040	44	≤0.170	50	200
DMRK-M-90	89,9	24,2	3.0 ~ 24.0	12 V	67	≤0.065	46	≤0.145	50	160
DMRK-M-188	187,3	24,2	3.0 ~ 24.0	6 V	28	≤0.040	21	≤0.160	100	400
DMRK-M-188	187,3	24,2	3.0 ~ 24.0	12 V	33	≤0.060	25	≤0.130	80	350
DMRK-M-392	390,2	24,2	3.0 ~ 24.0	6 V	13	≤0.040	9	≤0.200	250	500
DMRK-M-392	390,2	24,2	3.0 ~ 24.0	12 V	13	≤0.040	10	≤0.080	100	500
DMRK-M-812	812,9	26,7	3.0 ~ 24.0	6 V	6,5	≤0.040	5,9	≤0.100	100	300
DMRK-M-812	812,9	26,7	3.0 ~ 24.0	12 V	6,3	≤0.040	5	≤0.080	300	500

***Per un corretto utilizzo del motoriduttore non applicare un carico superiore alla coppia massima indicata ***

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****