DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Motoriduttori Serie DMRDG-M

Motoriduttore a cascata di ingranaggi ø 27mm

Informazioni generali:
Direzione di rotazione: secondo la polarità
Temperatura di esercizio: -10°C ~ +60°C
Riduttore con boccola in sinterizzato
Opzioni: a) encoder magnetico a sonda di hall – b) connessioni personalizzate – c) alberi lenti personalizzati

Caratteristiche Elettriche:

Articolo	Rapp :1	L mm	Tensione		Senza Carico		A Carico Nominale			Max
			di utilizzo	Nominale	Velocità	Corrente	Velocità	Corrente	Coppia	Coppia
					rpm	Amp	rpm	Amp	mNm	mNm
DMRDG-M30	30	17,1	3.0 ~ 24.0	6 V	125	≤0.400	97	≤0.140	30	100
				12 V	160	≤0.300	125	≤0.100	47	140
DMRDG-M39	39	17,1	3.0 ~ 24.1	6 V	97,0	≤0.400	73	≤0.140	40	120
				12 V	128,0	≤0.300	96	≤0.100	62	185
DMRDG-M74	74	19,6	3.0 ~ 24.2	6 V	51,0	≤0.400	38	≤0.140	78	240
				12 V	67,0	≤0.300	50	≤0.100	98	294
DMRDG-M97	97	19,6	3.0 ~ 24.3	6 V	39,0	≤0.400	29	≤0.140	98	300
				12 V	50,0	≤0.300	38	≤0.100	127	784
DMRDG-M187	187	22,1	3.0 ~ 24.4	6 V	20,0	≤0.400	15	≤0.140	196	590
				12 V	26,0	≤0.300	20	≤0.100	245	880
DMRDG-M244	244	22,1	3.0 ~ 24.5	6 V	15,0	≤0.400	11,5	≤0.140	255	780
				12 V	20,0	≤0.300	16	≤0.100	294	880
DMRDG-M468	468	24,6	3.0 ~ 24.6	6 V	8,0	≤0.400	6,5	≤0.120	294	880
				12 V	10,5	≤0.300	8,5	≤0.080	294	880
DMRDG-M610	610	24,6	3.0 ~ 24.7	6 V	6,0	≤0.400	5,5	≤0.250	353	1070
				12 V	8,1	≤0.300	7	≤0.080	353	1070

***Per un corretto utilizzo del motoriduttore non applicare un carico superiore alla coppia massima indicata ***

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****