DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Motoriduttore Serie DMRCK-M

Motoriduttore a cascata di ingranaggi ø 27mm

Informazioni generali:
Direzione di rotazione: secondo la polarità
Temperatura di esercizio: -10°C ~ +60°C
Riduttore con boccola in sinterizzato
Opzioni: a) encoder magnetico a sonda di hall – b) connessioni personalizzate – c) alberi lenti personalizzati

Caratteristiche Elettriche:

Articolo	Rapp :1	L mm	Tensione		Senza Carico		A Carico Nominale			Max
			di utilizzo	Nominale	Velocità	Corrente	Velocità	Corrente	Coppia	Coppia
					rpm	Amp	rpm	Amp	mNm	mNm
DMCCK-M-21	20,7	16,5	3.0 ~ 24.0	12 V	320	≤0.080	260	≤0.350	50	270
DMRCK-M-21	20,7	24,2	3.0 ~ 24.0	24 V	215	≤0.030	168	≤0.080	40	180
DMRCK-M-43	43,2	24,2	3.0 ~ 24.0	12 V	60	≤0.030	40	≤0.080	50	150
DMRCK-M-43	43,2	24,2	3.0 ~ 24.0	24 V	157	≤0.040	124	≤0.180	100	450
DMRCK-M-90	89,9	24,2	3.0 ~ 24.0	12 V	120	≤0.150	101	≤0.080	150	500
DMRCK-M-90	89,9	24,2	3.0 ~ 24.0	24 V	80	≤0.040	54	≤0.115	80	350
DMRCK-M-188	187,3	24,2	3.0 ~ 24.0	12 V	13	≤0.040	8,5	≤0.080	140	500
DMRCK-M-188	187,3	24,2	3.0 ~ 24.0	24 V	56	≤0.070	49	≤0.280	250	500
DMRCK-M-392	390,2	24,2	3.0 ~ 24.0	12 V	6	≤0.030	4,5	≤0.080	240	500
DMRCK-M-392	390,2	24,2	3.0 ~ 24.0	24 V	13	≤0.040	10	≤0.080	400	600
DMRCK-M-812	812,9	26,7	3.0 ~ 24.0	12 V	3,2	≤0.030	2,5	≤0.080	300	600
DMRCK-M-812	812,9	26,7	3.0 ~ 24.0	24 V	6,1	≤0.040	5	≤0.080	300	600

***Per un corretto utilizzo del motoriduttore non applicare un carico superiore alla coppia massima indicata ***

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****