DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Motoriduttori Serie DM.TS

Motoriduttore a cascata di ingranaggi ø 37mm

Informazioni generali:
Direzione di rotazione: secondo la polarità
Temperatura di esercizio: -10°C ~ +60°C
Riduttore con boccola in sinterizzato
Opzioni: a) encoder magnetico a sonda di hall – b) cuscinetto a sfere – c) connessioni personalizzate

Caratteristiche Elettriche:

Articolo	Rapp :1	L mm	Tensione		Senza Carico		A Carico Nominale			Max
			Di utilizzo	Nominale	Velocità	Corrente	Velocità	Corrente	Coppia	coppia
					rpm	Amp	rpm	Amp	Nm	Nm
DM.TS.10	10	19,5	3.0 ~ 24.0	12 V	600	≤0.160	521	≤0.700	0,08	0,20
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TS.30	30	22,0	3.0 ~ 24.0	12 V	200	≤0.160	175	≤0.700	0,12	0,30
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TS.50	50	24,5	3.0 ~ 24.0	12 V	120	≤0.160	105	≤0.700	0,20	0,40
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TS.75	75	24,5	3.0 ~ 24.0	12 V	80	≤0.160	70	≤0.700	0,30	0,60
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TS.100	100	24,5	3.0 ~ 24.0	12 V	65	≤0.160	52	≤0.700	0,40	0,80
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TS.120	120	27,0	3.0 ~ 24.0	12 V	54	≤0.160	42	≤0.600	0,45	1,20
				24 V		≤0.800		≤0.300		
DM.TS.150	150	27,0	3.0 ~ 24.0	12 V	43	≤0.160	35	≤0.600	0,51	1,20
				24 V		≤0.800		≤0.300		
DM.TS.200	200	27,0	3.0 ~ 24.0	12 V	32	≤0.160	26	≤0.600	0,68	1,20
				24 V		≤0.800		≤0.300		
DM.TS.250	250	27,0	3.0 ~ 24.0	12 V	26	≤0.160	21	≤0.500	0,86	1,30
				24 V		≤0.800		≤0.200		
DM.TS.500	500	29,5	3.0 ~ 24.0	12 V	13	≤0.160	10	≤0.500	1,50	1,60
				24 V		≤0.800		≤0.200		
DM.TS.1000	1000	29,5	3.0 ~ 24.0	12 V	6	≤0.160	5	≤0.500	1,60	1,80
				24 V		≤0.800		≤0.200		
DM.TS.3000	3000	32,0	3.0 ~ 24.0	12 V	2	≤0.160	2	≤0.500	2,00	2,00
				24 V		≤0.800		≤0.200		

***Per un corretto utilizzo del motoriduttore non applicare un carico superiore alla coppia massima indicata ***

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****