DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Motoriduttori Serie DM.TL

Motoriduttore a cascata di ingranaggi ø 37mm

Informazioni generali:
Direzione di rotazione: secondo la polarità
Temperatura di esercizio: -10°C ~ +60°C
Riduttore con boccola in sinterizzato
Opzioni: a) encoder magnetico a sonda di hall – b) cuscinetto a sfere – c) connessioni personalizzate

Caratteristiche Elettriche:

Articolo	Rapp :1	L mm	Tensione		Senza Carico		A Carico Nominale			Max
			Di utilizzo	Nominale	Velocità rpm	Corrente Amp	Velocità rpm	Corrente Amp	Coppia Nm	coppia Nm
DM.TL.10	10	19,5	3.0 ~ 24.0	12 V	610	≤0.160	530	≤1.200	0,15	0,30
				24 V		≤0.800		≤0.600		
DM.TL.30	30	22,0	3.0 ~ 24.0	12 V	210	≤0.160	190	≤1.200	0,25	0,70
				24 V		≤0.800		≤0.600		
DM.TL.50	50	24,5	3.0 ~ 24.0	12 V	130	≤0.160	115	≤1.200	0,45	0,90
				24 V		≤0.800		≤0.600		
DM.TL.75	75	24,5	3.0 ~ 24.0	12 V	90	≤0.160	75	≤1.200	0,65	1,10
				24 V		≤0.800		≤0.600		
DM.TL.100	100	24,5	3.0 ~ 24.0	12 V	65	≤0.160	55	≤0.900	0,80	1,30
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TL.120	120	27,0	3.0 ~ 24.0	12 V	55	≤0.160	43	≤0.900	0,90	1,50
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TL.150	150	27,0	3.0 ~ 24.0	12 V	43	≤0.160	38	≤0.900	1,00	1,50
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TL.200	200	27,0	3.0 ~ 24.0	12 V	33	≤0.160	28	≤0.900	1,20	1,80
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TL.250	250	27,0	3.0 ~ 24.0	12 V	27	≤0.160	22	≤0.900	1,50	1,90
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TL.500	500	29,5	3.0 ~ 24.0	12 V	13	≤0.160	11	≤0.900	1,70	2,00
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TL.1000	1000	29,5	3.0 ~ 24.0	12 V	6	≤0.160	5	≤0.900	1,80	2,20
				24 V		≤0.800		≤0.400		
DM.TL.3000	3000	32,0	3.0 ~ 24.0	12 V	2	≤0.160	2	≤0.900	2,20	2,60
				24 V		≤0.800		≤0.400		

***Per un corretto utilizzo del motoriduttore non applicare un carico superiore alla coppia massima indicata ***

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****