DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Motoriduttori Serie DMPD-N

Motoriduttori Epicicloidali ø 28mm

Informazioni generali:
Direzione di rotazione: secondo la polarità
Temperatura di esercizio: -10°C ~ +60°C
Riduttore con boccola in sinterizzato
Opzioni: a) encoder magnetico a sonda di hall – b) cuscinetto a sfere – c) connessioni personalizzate

Caratteristiche Elettriche

Articolo	Rapp :1	L mm	Tensione		Senza Carico		A Carico Nominale			Max
			di utilizzo	Nominale	Velocità rpm	Corrente Amp	Velocità rpm	Corrente Amp	Coppia Nm	Coppia Nm
DMPD-N4	3,7	27,5	3.0 ~ 24.0	12 V	1621	≤0.220	1216	≤1.000	0,034	0,25
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N5	5,2	27,5	3.0 ~ 24.1	12 V	1153	≤0.220	865	≤1.000	0,049	0,29
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N14	14	35,5	3.0 ~ 24.2	12 V	428	≤0.220	321	≤1.000	0,119	0,70
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N19	19	35,5	3.0 ~ 24.3	12 V	315	≤0.220	237	≤1.000	0,161	1,00
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N27	27	35,5	3.0 ~ 24.4	12 V	222	≤0.220	167	≤1.000	0,229	1,40
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N51	51	43,5	3.0 ~ 24.5	12 V	117	≤0.220	88	≤1.000	0,385	2,30
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N71	71	43,5	3.0 ~ 24.6	12 V	84	≤0.220	63	≤1.000	0,536	3,25
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N100	100	43,5	3.0 ~ 24.7	12 V	60	≤0.220	45	≤1.000	0,756	4,50
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N139	139	43,5	3.0 ~ 24.8	12 V	43	≤0.220	32	≤1.000	1,050	5,00
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N189	189	51,5	3.0 ~ 24.9	12 V	31	≤0.220	24	≤1.000	1,289	5,00
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N264	264	51,5	3.0 ~ 24.10	12 V	22	≤0.220	17	≤1.000	1,801	5,00
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N369	369	51,5	3.0 ~ 24.11	12 V	16	≤0.220	12	≤1.000	2,518	5,00
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N515	515	51,5	3.0 ~ 24.12	12 V	11	≤0.220	8,7	≤1.000	3,000	5,00
				24 V		≤0.150		≤0.800		
DMPD-N721	721	51,5	3.0 ~ 24.13	12 V	8	≤0.220	6,2	≤1.000	3,000	5,00
				24 V		≤0.150		≤0.800		

***Per un corretto utilizzo del motoriduttore non applicare un carico superiore alla coppia massima indicata ***

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****