

Motoriduttori Serie DMPK-M

Motoriduttori Epicicloidali $\varnothing$ 36mm

Informazioni generali:

Direzione di rotazione: secondo la polarità

Temperatura di esercizio: -10°C ~ +60°C

Riduttore con boccola in sinterizzato

Opzioni: a) encoder magnetico a sonda di hall – b) cuscinetto a sfere – c) connessioni personalizzate

Caratteristiche Elettriche:

Articolo	Tensione		Senza Carico		Senza Carico			Max
	Di utilizzo	Nominale	Velocità	Corrente	Velocità	Corrente	Coppia	Coppia
			rpm	Amp	rpm	Amp	Nm	Nm
DMPK-M28-25	3.0 ~ 24.0	24 V	183	≤0.150	161	≤0.850	0,500	3,50
DMPK-M28-31	3.0 ~ 24.0	12 V	180	≤0.450	155	≤1.450	0,500	3,50
DMPK-M39-25	3.0 ~ 24.0	12 V	130	≤0.450	110	≤1.450	0,750	5,00
DMPK-M39-15	3.0 ~ 24.0	24 V	107	≤0.210	98	≤0.550	0,300	5,00
DMPK-M175-15	3.0 ~ 24.0	24 V	24	≤0.210	22	≤0.550	0,600	7,50
DMPK-M175-14	3.0 ~ 24.0	12 V	25	≤0.400	69	≤1.450	0,500	7,50

***Per un corretto utilizzo del motoriduttore non applicare un carico superiore alla coppia massima indicata ***

⚡ A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche. ⚡